

RELAX シリーズ DSPアンプ新商品のご案内

RELAX シリーズに、DSP内蔵4Chアンプが追加されます。特徴は、DSPの設定をアンドロイドやiphone、ipadなどの端末とBluetoothにて接続しセッティングすることです。今までのDSPはPCとUSBケーブルを接続してセッティングしていましたが、ケーブル接続の手間を除き、いつでも、簡単にセッティング変更が可能となります。また、トヨタ用ディスプレイオーディオ変換ケーブルも用意しておりますので、ディスプレイオーディオ搭載の車においては、ケーブルの加工無しに接続することが、可能となります。




トヨタ・ディスプレイオーディオ変換ケーブル
※JBLシステムには使用できません



ユニバーサルケーブル



パラメトリックEQ



クロスオーバー



タイムアライメント

RA 704 DSP Pro

本体価格(税別) ¥58,000/台

RA 704 DSP Pro D(ディスプレイオーディオ変換付属)

本体価格(税別) ¥62,000/台

■アンプ・セクション

- 全高調波歪率 (1 KHz < 0.1%) 0.10%
- 再生周波数帯域 (-3dB, 2VRMS, 4Ω) 20Hz~20kHz
- 出力インピーダンス(最小) 4ch 4Ω
- 定格出力 50 W x 4(4Ω)
- OEM ケーブル接続時 70 W x 4(4Ω)
- バッテリー接続時 >90dBA
- SN比

■入力

- ハイレベル フロント・ステレオ + リア・ステレオ

■出力

- ハイレベル・スピーカー出力 Ch1~Ch4
- RCA Out 6Ch

■DSP

- Sigma DSP 28-/56-bit 50MIPS digital audio processor 24-bit stereo ADC and DAC: >98 dB SNR Sampling rates 96 kHz
- クロスオーバータイプ フルレンジ/ハイパス/ローパス/バンドパス
- クロスオーバーバースロープ 6/12/18/24dB/oct
- クロスオーバー周波数 20Hz~20kHz
- フェーズコントロール 0°/180°
- イコライザー パラメトリック・イコライザー、7ポイント、20Hz~20kHz、+/-15dB
- タイムアライメント 距離:0~230cm
- ダイレイタイム0~15ms
- ステップ:0.0289ms、1.0cm
- PCとの接続インターフェイス Bluetooth テレック認証済み 204-820440
- 本体サイズ(幅×奥行×高さ) 184 x 114 x 38 mm

※Bluetooth Audioの再生には対応していません。

技適認証取得 204-820440

