



TRUIM
Trusted Importer

I N F O R M A T I O N

2020年5月21日 No.080015-1
AUD-080011-1

audison

ISTINTO
INNOVATIVO

SR AMPLIFIER シリーズ新商品のご案内



SR AMPLIFIER
**HIGH POWER IN
COMPACT SIZE**

SR

Audisonのパワー・アンプ SRシリーズがリニューアル

ハイパワーをコンパクトな筐体に凝縮

1988年の発売以来、その都度最高のテクノロジーでコンスタントに改良を重ねてきたSRシリーズが、リニューアルして発売となります。今回のラインナップは、2種類の4チャンネル・アンプ: SR 4.300 (85W x 4ch)、SR 4.500 (130W x 4ch)、5チャンネルのSR 5.600 (75W x 4ch + 330W x 1ch)、そしてモノアンプのSR 1.500 (500W x 1ch) の4モデル構成です。全モデルに純正ヘッドユニットのためのハイレベル入力と、アフター・マーケット用のRCA入力の両方を装備。また、Audison独自のUSS (Universal Speaker Simulator) テクノロジーが組み込まれているため、ロー・インピーダンスの負荷を検知して動作する純正ヘッドユニットにも対応可能です。



TRUIM
Trusted Importer

トライム株式会社 〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈3-3-66-6 TEL.092-986-1601 FAX.092-986-1603 url:<http://www.truim.jp>



TRUIM
Trusted Importer

INFORMATION

2020年5月21日 No.080015-2
AUD-080011-2

audison

ISTINTO
INNOVATIVO



SR 4.300

本体価格(税別) ¥48,000/台

- 4Ωステレオ時:(14.4V) 85W x 4ch
- 4Ωブリッジ時:(14.4V) 250W x 2ch
- S/N比:100dB
- クロスオーバータイプ:2Way
- クロスオーバー周波数:[ハイパス]: 50Hz~3.2kHz, [ローパス]: 50Hz~3.2kHz
- クロスオーバーロープ:[ハイパス]:12dB/oct,[ローパス]:12dB/oct
- BASS EQ:[B ch] 50Hz,0~+12dB
- 周波数特性:10Hz~35kHz
- 全高調波歪率:0.03%
- ダンピングファクター:150
- 入力感度:0.2~5V(Pre In)/0.8~20V(SPK In)
- 出力インピーダンス(ステレオ):2~4Ω
- 出力インピーダンス(ブリッジ):4Ω
- 供給電圧:11~15V
- サイズ(幅 x 奥行 x 高さ):190 x 155 x 47.5mm



SR 4.500

本体価格(税別) ¥55,000/台

- 4Ωステレオ時:(14.4V) 130W x 4ch
- 4Ωブリッジ時:(14.4V) 450W x 2ch
- S/N比:105dB
- クロスオーバータイプ:2Way
- クロスオーバー周波数:[ハイパス]: 50Hz~3.2kHz, [ローパス]: 50Hz~3.2kHz
- クロスオーバーロープ:[ハイパス]:12dB/oct,[ローパス]:12dB/oct
- BASS EQ:[B ch] 50Hz,0~+12dB
- 周波数特性:10Hz~35kHz
- 全高調波歪率:0.08%
- ダンピングファクター:200
- 入力感度:0.2~5V(Pre In)/0.8~20V(SPK In)
- 出力インピーダンス(ステレオ):2~4Ω
- 出力インピーダンス(ブリッジ):4Ω
- 供給電圧:11~15V
- サイズ(幅 x 奥行 x 高さ):264 x 155 x 47.5mm



SR 5.600

本体価格(税別) ¥62,000/台

- 4Ωステレオ時:(14.4V) 75W x 4ch + 330W x 1ch
 - 4Ωブリッジ時:(14.4V) 230W x 2ch + 310W x 1ch
 - 2Ωブリッジ時:(14.4V) 230W (4Ω) x 2ch + 550W (2Ω) x 1ch
 - S/N比:105dB
 - クロスオーバータイプ:3Way
 - クロスオーバー周波数: Front ch-[ハイパス], [ハイパス]: 50Hz~5kHz,
Rear ch-[ハイパス], [ハイパス]: 50Hz~500Hz/[バンドパス]: 50Hz~5kHz,
Sub ch-[ローパスモノ]: 50Hz~500Hz
 - クロスオーバーロープ:Front/Rear Ch: 12dB/Oct, Sub Ch: 24dB/Oct
 - BASS EQ:[SUB ch] 50Hz,0~+12dB
 - サブソニックフィルター:0ff, 25Hz @ 24db/oct
 - 周波数特性:Front/Rear ch:10Hz~35kHz,Sub ch:10Hz~500Hz
 - 全高調波歪率:0.02%
 - ダンピングファクター:100/300(Sub)
 - 入力感度:0.2~5V(Pre In)/0.8~20V(SPK In)
 - 出力インピーダンス(ステレオ):2~4Ω
 - 出力インピーダンス(ブリッジ):4Ω
 - 供給電圧:11~15V
 - サイズ(幅 x 奥行 x 高さ):294 x 155 x 47.5mm
- ※サブウーファーボリュームコントローラ:VCR-S1(¥3,900/別売)



SR 1.500

本体価格(税別) ¥55,000/台

- 4Ω時:(14.4V) 500W x 1ch
 - 2Ω時:(14.4V) 800W x 1ch
 - 1Ω時:(14.4V) 1000W x 1ch
 - S/N比:100dB
 - クロスオーバータイプ:Low Pass
 - クロスオーバー周波数:[ハイパス], [ローパス]:50Hz~250Hz
 - クロスオーバーロープ:[ローパス]:24dB
 - BASS EQ:50Hz,0~+12dB
 - サブソニックフィルター:0ff, 25Hz @ 24db/oct
 - 周波数特性:10Hz~500Hz
 - 全高調波歪率:0.1%
 - ダンピングファクター:>300
 - 入力感度:0.2~5V(Pre In)/0.8~20V(SPK In)
 - 出力インピーダンス:1~4Ω
 - 供給電圧:11~15V
 - サイズ(幅 x 奥行 x 高さ):264 x 155 x 47.5mm
- ※サブウーファーボリュームコントローラ:VCR-S1(¥3,900/別売)



VCR-S1

本体価格(税別) ¥3,900/個



TRUIM
Trusted Importer

トライム株式会社

〒812-0857 福岡県福岡市博多区西月隈3-3-66-6 TEL.092-986-1601 FAX.092-986-1603 url:<http://www.truim.jp>

